

コンパクトなボディに、 クレジット・電子マネー・コード支払い等、 多様な決済機能を集約

JT-VT10(従業員操作端末)

7.0型大画面液晶搭載



JT-VC10(お客様操作端末)

決済操作がしやすいデザイン



PIN入力
補助シート
をご用意



店舗/窓口での、様々な決済シーンに対応

カウンターレイアウトに合わせて柔軟に設置が可能



セルフレジとしての設置も可能

※利用するには別途アプリケーションが必要




●画面はイメージです。


コンパクトボディながら多様な決済機能に対応!

決済機能


接触型ICカード




非接触型ICカード



磁気カード



バーコード・QRコード



■各部の名称と外部インターフェース

JT-VT10(従業員操作端末)

背面インターフェース

7.0型タッチパネル

ロール紙排出口

電源端子
micro USBポート
シリアルポート
LANポート

USB(Type-A)ポート:周辺機器接続用
USB(Type-A)ポート:JT-VC10接続用

■底面※

スピーカー

JT-VC10(お客様操作端末)

背面インターフェース

非接触型ICカードかざし部

磁気カードリーダー

カメラ

接触型ICカード挿入口

USBケーブル

■底面※

盗難防止ワイヤー
取り付け部

スピーカー

※本体底面に設置場所固定のためのビス穴があります。

■仕様

従業員操作端末	
品番	JT-VT10
OS	Android™10.x
メモリー	ROM:16 GB / RAM:4 GB
画面※1 / 解像度 / TP方式	7.0型TFTカラー液晶 / 1,280×720 ドット / 静電容量方式
プリンタ	方式 / 最大印字速度
	ラインサーマル方式、オートカッター搭載 / 150 mm/s
外部インターフェース	プリンタ・ロール紙(幅/直径)
	58 mm / φ 46 mm
	シリアルポート
	RS-232C ミニDINコネクタ ×1
	USBポート
	HOST USB2.0 USB Type-A×1 DEVICE USB2.0 micro USB Type-B×1 JT-VC10接続用 USB2.0 USB Type-A(JT-VC10専用給電)
有線LAN	10BASE-T/100BASE-TX
	無線LAN
	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth	Bluetooth v5.1※2
電源※3	入力:AC100 V、50 Hz/60 Hz、出力:DC24 V、2.0 A
外形寸法(幅×奥行×高さ)	約108 mm×約181 mm×約96 mm
質量	約750 g(ロール紙・ACアダプターは除く)

お客様操作端末	
品番	JT-VC10
画面※1 / 解像度 / TP方式	4.0型TFTカラー液晶 / 800×480 ドット / 静電容量方式 / ペン入力:パッシブ方式
磁気カードリーダー	JIS I 型(第1・第2トラック)およびJIS II 型、手動走行式
接触型ICカードリーダー	ISO/IEC 7816規格準拠接触型ICカード、手動挿入 / 排出
非接触型ICカードリーダー / ライター	ISO/IEC 14443 (Type-A/B) 規格準拠非接触型ICカードおよび FeliCa
カメラ	500万画素(固定フォーカス)
電源	JT-VT10接続専用直付けUSBケーブル(3m)で供給
外形寸法(幅×奥行×高さ)	約86 mm×約128 mm×約56 mm(ケーブル部除く)
質量	約420 g(ケーブル含む)
適合規格	EMV規格
	EMV CL規格
	EMV Contactless Level1, Level2
	FeliCa RF性能検定
	Ver1.51 M-Class

※1 本機に搭載している液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、一部のドットが点灯していなかったり、常時点灯していたりする場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。※2 Bluetooth5.1対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※3 本製品はAC100V対応のACコードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

■使用上のお願い

詳細内容は取扱説明書に書いてありますので、導入前にはかならず取扱説明書も併せてご確認ください。

お願い

- 暗証番号やカード情報の漏えい、悪用を防ぐため、日々のご使用の前に、本機に分解または改造された形跡がないか確認してください。異変がある場合は使用せず、購入先にお問い合わせください。

■本機について

●衝撃を加えたり、落としたりしないでください。故障、破損の原因になります。●ディスプレイ上に物を置いたり、先のとがったもので押えつけたりしないでください。ディスプレイの表面に傷がつく原因になります。●テレビやラジオの近くに置かないでください。受信障害の原因になることがあります。●静電気の起きやすい場所(じゅうたんを使用しているところなど)には置かないでください。●プリンターヘッド、プリンター駆動部には触らないでください。故障の原因になります。●プリンター印字中は、紙を引っ張ったり、ロール紙排出口に手や物を置いたりしないでください。紙詰まりや故障の原因になります。●本機、周辺機器、ケーブルなどの故障を防ぐため、次の記載事項をお守りください。●本機の仕様に応じた周辺機器を使用してください。●コネクタの形状、向きに注意して正しく接続してください。接続しにくい場合は無理に挿し込まず、もう一度コネクタの形状、向きなどを確認してください。●電源端子、USBポート、micro USBポート、LANポート、シリアルポートに、ほこりや油などを付着させないでください。また、傷をつけないでください。●JT-VT10(従業員操作端末)とJT-VC10(お客様操作端末)は、5cm以上離して設置してください。

■操作環境・使用場所について

●本機・付属品は防水 / 防じん性能を有していません。水などの液体をかけたり、ぬらしたりしないでください。また、湿気、砂、ほこりの多い場所でのご使用はおやめください。●屋内(一般店舗内の環境)で使用してください。●強い電磁波のあるところから離して使用してください。(例)電子レンジ、無線機、トランシーバー、磁石、万引き防止装置、高圧線、自動ドア、通信アンテナ、タグ除除器など●磁気カードの読み取り操作を妨げるような場所に置かないでください。●寒い場所から暖かい場所へ移すと結露することがあります。結露した場合は、付着した水滴が蒸発するまで本機の使用を控えてください。

■JT-VT10/JT-VC10 シリーズ オプション(別売)

品名	品番	希望小売価格	備考
シリアルケーブル	JT-C16HCC-10	オープン価格	JT-VT10用 シリアルケーブル(約1.5m)
PIN入力補助シート	JT-VZPS10-10	オープン価格	JT-VC10用 PIN入力補助シート
電子サイン用スタンプ	JT-C60ZSP-10	オープン価格	JT-VC10用 ペンとペン用ケーブルのセット
盗難防止ワイヤー	JT-R700CC-W1	オープン価格	JT-VC10用 盗難防止ワイヤー(約1.2m)

このカタログの記載内容は、2022年5月現在のものです。
掲載内容は変更する可能性がありますのでご了承ください。

●オプション品を含め受注生産品となっています。●AndroidはGoogleLLCの商標です。●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。●その他、本文中の社名や製品名は、各社の登録商標または商標です。●画面はハメコミ合成でイメージです。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●チラシに掲載されている画像の複製転載はご遠慮ください。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。

パナソニックシステム
お客様ご相談センター



0120-878-410
法人向けお問い合わせ一次窓口

受付: 9時~17時30分(土曜・日曜・祝日は受付のみ)
携帯電話からもご利用いただけます。
(お問い合わせの内容によっては、担当窓口にご案内する場合がございます)

パナソニック コネクト株式会社
モバイルソリューションズ事業部

〒540-8553 大阪府大阪市中央区城見2丁目2番33号 ytv京橋ビル

CF-JVT1022E

2022・05